DENTAL OR SURGICAL ADHESIVE AND POLYMERIZATION INITIATOR COMPOSITION THEREFOR

Publication number: JP9110913

Publication date: 1997-04-28

Inventor: HA

HASHIMOTO ISAO; ARATA SHOZO; SO IHEI; HOSOMI

YASUKAZU

Applicant:

SAN MEDICAL KK

Classification:

- international: A61L24/00; A61K6/00; A61K6/083; C08F4/42;

C08F4/52; C09J133/04; C09J133/06; A61L24/00; A61K6/00; A61K6/02; C08F4/00; C09J133/04; C09J133/06; (IPC1-7): C08F4/52; A61K6/00;

A61L25/00; C09J133/06

- european:

Application number: JP19960209923 19960808

Priority number(s): JP19960209923 19960808; JP19950204748 19950810

Report a data error here

Abstract of JP9110913

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polymn. initiator for a dental or surgical adhesive with no risk of fire by adding a specific aprotic solvent (e.g. acetone) to an organoboron compd. SOLUTION: This initiator is obtd. by compounding 100 pts.wt. organoboron compd. with 10-150 pts.wt. aprotic solvent having a b.p. of 30-150 deg.C. Pref. examples of the compd. are optionally oxidized trialkylborons, oxidized ones being esp. pref. Pref. solvents are hydrocarbons, esters, and ketones, esp. pref. examples being acetone, MEK, and ethyl acetate. The initiator does not cause scorching nor fire even when in contact with paper and has high flowability and polymn. activity. The safety of the initiator is further improved by the further addition of an inert org. oligomer or polymer. An adhesive is prepd. by compounding 30-90 pts.wt. polymerizable monomer [e.g. a (meth)acrylate], 0-60 pts.wt. (meth)acrylate polymer, and 1-30 pts.wt. this initiator.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-110913

• •

(43)公開日 平成9年(1997)4月28日

(51) Int.Cl. ⁶	離別記号 庁	内整理番号	FI			技術表示箇所
C08F 4/52	MFE		C08F	4/52	MFE	
A 6 1 K 6/00			A 6 1 K	6/00	A	
A 6 1 L 25/00			A61L 2	5/00	A	
C 0 9 J 133/06	JDB		C 0 9 J 13	3/06	JDB	
			審査請	求有	請求項の数14	OL (全 10 頁)
(21)出顧番号	特顧平8-209923		(71)出顧人	5920935	78	•
				サンメラ	ディカル株式会社	<u>.</u>
(22)出顧日	平成8年(1996)8月8	日		滋賀県や	计山市古高町571	- 2
			(72)発明者	橋本 罪	tt.	
(31)優先権主張番号	特顏平7-204748			滋賀県与	产山市古高町571	- 2 サンメディ
(32)優先日	平7 (1995) 8月10日			カル株式	式会社内	•
(33)優先権主張国	日本 (JP)		(72)発明者	荒田 ፲	E=	•
				滋賀県守	宁山市古高町571	ー2 サンメディ・
				カル株式	式会社内	٠.
			(72)発明者	曾維四	F	
				滋賀県守	争山市古高町571	- 2 サンメディ
				カル株式	式会社内	
			(74)代理人	弁理士	大島 正孝	
						最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 歯科用または外科用接着剤およびそのための重合開始剤組成物

(57)【要約】

【課題】 空気中で紙等に触れても焦げや発火性を示さず、低粘度の液体もしくはペーストであって流動性が高く、そして空気中の酸素で活性化されて重合性組成物に高い重合活性を付与して、それを短時間で硬化させることのできる、重合開始剤組成物を提供すること。 【解決手段】 (A)有機ホウ素化合物100重量部および(B)沸点30℃~150℃の非プロトン性溶媒10~150重量部を含有してなる重合開始剤組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)有機ホウ素化合物100重量部お よび(B) 沸点30℃~150℃の非プロトン性溶媒1 0~150重量部を含有してなる重合開始剤組成物。

【請求項2】 有機ホウ素化合物(A)がトリアルキル ホウ素、アルコキシアルキルホウ素、ジアルキルボラン および部分酸化トリアルキルホウ素よりなる群から選ば れる少なくとも1種の化合物である請求項1の組成物。

【請求項3】 非プロトン性溶媒(B)がケトン、エー テルおよびエステルよりなる群から選ばれる少なくとも 10 1種の溶媒である請求項1の組成物。

【請求項4】 (C)有機ホウ素化合物に不活性な液状 もしくは固体状の有機オリゴマーまたはポリマー5~1 00重量部をさらに含有する請求項1の組成物。

【請求項5】 有機オリゴマーまたはポリマーが(メ タ)アクリル酸アルキルのホモもしくはコオリゴマーま たはホモもしくはコポリマーである請求項4の組成物。

【請求項6】 有機ホウ素化合物が部分酸化トリブチル ホウ素であり、非プロトン性溶媒がアセトンであり、そ 有機オリゴマーもしくはポリマーをさらに含有し、そし てそれがメタクリル酸メチルとメタクリル酸(イソ)ブ チルのコオリゴマーもしくはコポリマーである請求項4 の組成物。

(a)重合性モノマー30~90重量 【請求項7】 部、(b)(メタ)アクリレート重合体0~60重量部 および(c)請求項1または4の重合開始剤組成物1~ 30重量部、但し、(a)、(b) および(c) 成分の 合計を100重量部として、を含有してなる歯科用もし くは外科用接着剤組成物。

【請求項8】 重合性モノマー(a)が(メタ)アクリ レートまたは(メタ)アクリレートと酸性基含有重合性 モノマーとの組合せである請求項7の組成物。

【請求項9】 (メタ)アクリレート重合体(b)が、 アルキル (メタ) アクリレートのホモもしくはコポリマ ー、アルキル(メタ)アクリレートと他の重合性モノマ ーとのコポリマー、アルキル(メタ)アクリレートとア ルキレンジ (メタ) アクリレートとのコポリマーおよび アルキル (メタ) アクリレートとジエンモノマーとのコ ポリマーよりなる群から選ばれる請求項7の組成物。

【請求項10】 重合開始剤組成物が含有する有機ホウ 素化合物(A)がトリアルキルホウ素、アルコキシアル キルホウ素、ジアルキルボランおよび部分酸化トリアル キルホウ素よりなる群から選ばれる少なくとも1種の化 合物である請求項7の組成物。

【請求項11】 重合開始剤組成物が含有する非プロト ン性溶媒(B)がケトン、エーテルおよびエステルより なる群から選ばれる少なくとも 1 種の溶媒である請求項 7の組成物。

【請求項12】 重合開始剤組成物が(C)有機ホウ素 50 トとして発火に対する安全性を改良する方法が提案され

化合物に不活性な液状もしくは固体状の有機オリゴマー またはポリマー5~100重量部をさらに含有する請求 項7の組成物。

【謂求項13】 有機オリゴマーまたはポリマーが(メ タ)アクリル酸アルキルのホモもしくはコオリゴマーま たはホモもしくはコポリマーである請求項12の組成 物。

【請求項14】 有機ホウ素化合物が部分酸化トリブチ ルホウ素であり、非プロトン性溶媒がアセトンであり、 - そして有機ホウ素化合物に不活性な液状もしくは固体状 の有機オリゴマーもしくはポリマーをさらに含有し、そ してそれがメタクリル酸メチルとメタクリル酸(イソ) ブチルのコオリゴマーもしくはコポリマーである請求項 7の組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は歯科用または外科用 接着剤組成物およびそのための重合開始剤組成物に関す る。さらに詳しくは、高い接着性能を有する歯科用もし して有機ホウ素化合物に不活性な液状もしくは固体状の 20 くは外科用接着剤組成物およびそのために用いられ、紙 等に付着した場合の発火に対する安全性が改良された重 合開始剤組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】特公昭51-37092号公報には、重 合開始剤としてトリアルキルホウ素に対して酸素を0. 3~0.9モル反応させた生成物(部分酸化トリアルキ ルホウ素)を使用した歯科用または外科用接着剤が開示 されている。トリアルキルホウ素は、同公報に記載され ているとおり、空気中では極めて不安定な物質であり、 30 空気中に暴露すれば酸素と急激に反応して発火するた め、取扱上極めて危険な物質である。特公昭51-37 092号公報の発明は、トリアルキルホウ素の活性の低 下を出来るだけ抑えて発火に対する安全性を改良した重 合開始剤を提案したものであるが、それでも十分とは言 えなかった。

【0003】特開昭48-11892公報にはトリアル キルホウ素またはその誘導体にワセリン、パラフィン、 シリコーン (シリコンオイル) など疎水性で粘性を持つ 物質を、必要に応じてケイ酸、アルミナなどの吸着剤を も加えてペーストとし、発火に対する安全性を改良する 方法が開示されている。また、特公平3-54683号 公報(対応米国特許第4,676,858号、対応ヨーロ ッパ特許第78994号)には有機ホウ素化合物にシリ コンオイル、ワックス、オリゴエステル、オリゴアミド などの有機オリゴマーあるいは有機ポリマーを加えて均 一な混合物とした重合開始剤が提案されている。

【0004】特開平3-264509公報には、トリブ チルホウ素または部分酸化トリプチルホウ素に、(メ タ) アクリル酸アルキルエステルの重合物を加えペース

3

ている。また、トリブチルホウ素のブチル基を空気中で 発火しにくい構造に変換する提案が、EP-51797 号、特開平3-70753号公報、西独特許32017 31号、特開平5-253284号公報、特公平6-8 301号公報に開示されている。

[0005]

. 1

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、空気 中で紙等に触れても焦げや発火性を示さず、低粘度の液 体もしくはペーストであって流動性が高く、そして空気 中の酸素で活性化されて重合性組成物に高い重合活性を 10 付与して、それを短時間で硬化させることのできる、重 合開始剤組成物を提供することにある。本発明の他の目 的は、一回の使用量が数mgないし数10mgというよ うな少量であるにもかかわらず、そのような使用量を正 確に採取することができる、流動性の高い、特に歯科用 接着剤組成物に用いられるに好適な重合開始剤組成物を 提供することにある。

【0006】本発明のさらに他の目的は、本発明の上記 重合開始剤組成物を用いた、高い接着性能を示す、歯科 用もしくは外科用接着剤組成物を提供することにある。 本発明のさらに他の目的および利点は、以下の説明から 明らかになろう。本発明によれば、本発明の上記目的お よび利点は、第1に(A)有機ホウ素化合物100重量 部および(B) 沸点30℃~150℃の非プロトン性溶 媒10~150重量部を含有してなる重合開始剤組成物 によって達成される。本発明において使用される有機ホ ウ素化合物(A)としては、例えばトリアルキルホウ 素、アルコキシアルキルホウ素、ジアルキルボランおよ び部分酸化トリアルキルホウ素を好ましいものとして挙 げることができる。これらは1種または2種以上一緒に 使用することができる。

【0007】トリアルキルホウ素としては、例えばトリ エチルホウ素、トリプロピルホウ素、トリイソプロピル ホウ素、トリブチルホウ素、トリーsec-ブチルホウ 素、トリイソブチルホウ素、トリペンチルホウ素、トリ ヘキシルホウ素、トリオクチルホウ素、トリデシルホウ 素、トリドデシルホウ素、トリシクロペンチルホウ素、 トリシクロヘキシルホウ素などを挙げることができる。 アルコキシアルキルホウ素としては、例えばブトキシジ ブチルホウ素などを挙げることができる。ジアルキルボ 40 ランとしては、例えばブチルジシクロヘキシルボラン、 ジイソアミルボラン、9-ボラピシクロ〔3.3.1〕ノ ナンなどを挙げることができる。

【0008】部分酸化トリアルキルホウ素としては、例 えば部分酸化トリブチルホウ素などを挙げることができ る。部分酸化トリアルキルホウ素としては、トリアルキ ルホウ素1モルに対し好ましくは0.3~0.9モル、よ り好ましくは0.4~0.6モルの酸素を付加させたもの が用いられる。これらの有機ホウ素化合物の中ではトリ ると特に好結果が得られ、最も好ましい有機ホウ素化合 物は部分酸化トリブチルホウ素である。

【0009】非プロトン性溶媒(B)としては、沸点が 30~150℃の溶媒が用いられる。好ましい沸点は、 30~120℃、より好ましい沸点は30~80℃の範 囲にある。非プロトン性溶媒(B)としては、接着剤組 成物の接着性能を低下させず、揮発・飛散して硬化組成 物中に残存しないものが好ましい。非プロトン性溶媒

(B)としては、有機ホウ素化合物(A)と反応するよ うなヒドロキシ基、メルカプト基などにある活性水素を 持たず、有機ホウ素化合物(A)と均一な溶液を形成し うる溶媒が好ましく用いられる。

【0010】非プロトン性溶媒(B)の具体例として は、例えばペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、ヘブ タン、ベンゼン、トルエンなどの炭化水素:クロロベン ゼン、フルオロベンゼン、ジクロロエタン、いわゆるフ ロンなどのハロゲン化炭化水素:ジエチルエーテル、ジ イソプロピルエーテル、エチレングリコールジメチルエ ーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル:アセト 20 ン、メチルエチルケトン、ジエチルケトンなどのケト ン;酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸イソプロピルなどの エステルが挙げられる。これらの中ではケトン、エーテ ルおよびエステルが好ましく、とりわけアセトン、メチ ルエチルケトン、酢酸エチルが特に好ましい。これらの 非プロトン性溶媒(B)は単独で使用しても、2種以上 併用してもよい。

【0011】本発明の上記(A)、(B)成分を含有す る重合開始剤組成物は、①空気中で紙等に触れても焦げ または発火性を示さず、②流動性の高い低粘度液体とな り、かつ、③空気中の酸素で活性化されて高い重合活性 を示す。本発明の重合開始剤組成物に、(C)有機ホウ 素化合物に不活性な液状または固体状の有機オリゴマー あるいは有機ポリマーをさらに含有せしめることによっ て、発火に対する安全性がさらに向上する。かかる有機 オリゴマーもしくはポリマーとしては、例えば液状流動 パラフィン、液状もしくは固体状低分子量ポリエチレ ン、固体状ワセリン、固体状ワックスおよび液状もしく は固体状の(メタ)アクリル酸アルキルの(共)重合体 などを好ましいものとして挙げることができる。

【0012】これらのうち、(メタ)アクリル酸アルキ ルの(共)重合体としては、例えばアクリル酸メチル、 アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸イ ソプロピル、アクリル酸プチル、アクリル酸-sec-ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸-t-ブチ ル、アクリル酸ペンチル、アクリル酸ヘキシルなどのア クリル酸アルキルの重合物;メタクリル酸メチル、メタ クリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸 イソプロピル、メタクリル酸プチル、メタクリル酸-s ec-ブチル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸 ブチルホウ素あるいは部分酸化トリブチルホウ素を用い 50 - t - ブチル、メタクリル酸ペンチル、メタクリル酸へ

キシルなどの(メタ)クリル酸アルキルの重合体および これらの共重合体、更にこれらのモノマーとスチレン、 ブタジェンなどとの共重合体が挙げられる。これらのう ち、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタ クリル酸イソブチル、メタクリル酸ペンチルの単独重合 体あるいはこれらとメタクリル酸メチルとの共重合体が 好ましく、特にメタクリル酸ブチルあるいはメタクリル 酸イソブチルとメタクリル酸メチルとの共重合体が最も 好ましい。共重合体の場合、有機ホウ素化合物触媒への 溶解性または分散性の点において、メタクリル酸メチル 10 は共重合体中50重量%以下が好ましく、30重量%以 下がより好ましい。

5

【0013】また、これらの有機オリゴマーまたはポリ マーとしては、(メタ)アクリル酸アルキルのホモもし くはコオリゴマーまたはホモもしくはコポリマーが好ま しい。さらに、これらの有機オリゴマーまたはポリマー としては、液状であるよりも固体状であるのが好まし い。本発明の重合開始剤組成物としては、例えば有機ホ ウ素化合物が部分酸化トリブチルホウ素であり、非プロ トン性溶媒がアセトンであり、そして有機ホウ素化合物 20 に不活性な液状もしくは固体状の有機オリゴマーもしく はポリマーをさらに含有し、そしてそれがメタクリル酸 メチルとメタクリル酸(イソ)ブチルのコオリゴマーも しくはコポリマーであるものが特に好ましい。

【0014】本発明の重合開始剤組成物は、有機ホウ素 化合物(A)100重量部に対し、非プロトン性溶媒 (B) 10~150重量部および必要に応じさらに有機 オリゴマーまたはポリマー(C)5~100重量部で含 有する。同じ基準に対し、好ましくは非プロトン性溶媒 ゴマーまたはポリマー(C)5~100重量部であり、 より好ましくは非プロトン性溶媒(B)30~80重量 部、有機オリゴマーまたはポリマー(C)10~80重 量部である。本発明によれば、さらに、本発明の上記重 合開始剤組成物を用いた、歯科用もしくは外科用接着剤 組成物が提供される。

【0015】すなわち、本発明によれば、さらに、

(a) 重合性モノマー30~90重量部、(b) (メ タ)アクリレート重合体0~60重量部および(c)本 発明の上記重合開始剤組成物1~30重量部、但し、

(a)、(b)および(c)成分の合計を100重量部 として、を含有してなる歯科用もしくは外科用接着剤組 成物が提供される。

【0016】本発明の接着剤組成物において、上記重合 性モノマー(a)としては、公知の単官能モノマーもし くは多官能モノマーが何ら制限なく使用できる。(メ タ)アクリレート系モノマーは、人体への刺激性が比較 的低いため好ましく用いられる。また、分子内に酸性基 を有する重合性モノマーは、特に歯質に対する髙い接着 力を与える成分として好ましい。それ故、(メタ)アク 50

リレートと酸性基を有する重合性モノマーの組合せも好 ましく用いられる。

【0017】単官能性の(メタ)アクリレートとして は、例えば(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリ ル酸エチル、(メタ)アクリル酸プロピル、(メタ)ア クリル酸ブチル、(メタ)アクリル酸ヘキシル、(メ タ)アクリル酸2-エチルヘキシル、(メタ)アクリル 酸ドデシル、(メタ)アクリル酸ラウリル、(メタ)ア クリル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸ベンジ ル、(メタ)アクリル酸イソボルニルなどの(メタ)ア クリル酸アルキル;2-ヒドロキシエチル(メタ)アク リレート、2または3-ヒドロキシプロピル(メタ)ア クリレート、4-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレー ト、5-ヒドロキシペンチル(メタ)アクリレート、6 ーヒドロキシヘキシル(メタ)アクリレート、1,2-または1.3-ジヒドロキシプロピルモノ(メタ)アク リレート、エリスリトールモノ (メタ) アクリレートな どの (メタ) アクリル酸のヒドロキシアルキルエステ ル;ジエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、 トリエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、ポ リエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、ポリ プロピレングリコールモノ(メタ)アクリレートなどの ポリエチレングリコールモノ (メタ) アクリレート;エ チレングリコールモノメチルエーテル(メタ)アグリレ ート、エチレングリコールモノエチルエーテル(メタ) アクリレート、ジエチレングリコールモノメチルエーテ ル(メタ)アクリレート、トリエチレングリコールモノ メチルエーテル (メタ) アクリレート、ポリエチレング リコールモノメチルエーテル(メタ)アクリレート、ポ (B)20~100重量部、必要に応じさらに有機オリ 30 リプロピレングリコールモノアルキルエーテル(メタ) アクリレートなどの (ポリ) グリコールモノアルキルエ ーテル (メタ) アクリレート; パーフルオロオクチル (メタ) アクリレート、ヘキサフルオロブチル(メタ) アクリレートなどの (メタ) アクリル酸のフルオロアル キルエステル; γ - (メタ) アクリロキシプロピルトリ メトキシシラン、ァー (メタ) アクリロキシプロビルト リ(トリメチルシロキシ)シランなどの(メタ)アクリ ロキシアルキル基を有するシラン化合物:およびテトラ フルフリル (メタ) アクリレートなどの複素環を有する 40 (メタ) アクリレートなどを挙げることができる。 【0018】また、多官能性の(メタ)アクリレートと しては、例えばエチレングリコールジ(メタ)アクリレ ート、プロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、 ブチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ネオペン チルグリコールジ(メタ)アクリレート、ヘキシレング リコールジ (メタ) アクリレート、トリメチロープロパ ントリ (メタ) アクリレート、ペンタエリトールテトラ (メタ) アクリレートなどのアルカンポリオールのポリ (メタ) アクリレート、ジエチレングリコールジ (メ

タ)アクリレート、トリエチレングリコールジ(メタ)

7

アクリレート、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジブチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールへキサ(メタ)アクリレートなど*

*のポリオキシアルカンポリオールポリ(メタ)アクリレート:下記式(1)

[0019]

【化1】

$$CH_2$$
 CH_2 CH_2

【0020】 CCで、Rは水素原子またはメチル基であ 10% 【0021】

り、mおよびnは同一もしくは異なり0~10の数であ 【信

【化2】

り、そしてR1は

 $-\langle O \rangle$ $-cH_2$ $-\langle O \rangle$ $-\langle H \rangle$ $-cH_2$ $-\langle H \rangle$

-S-S-Bris - H - ras.

【0022】で表わされる脂肪族または芳香族のジ(メ ★【0023】

タ)アクリレート;さらに、下記式(2)

【0024】CCで、Rは水素原子またはメチル基であ 【0025】 り、nは0~10の数であり、そしてR¹は 40 【化4】

【0026】で表わされる脂肪族または芳香族エポキシ * 【0027】 ジ(メタ) アクリレート; および下記式(3) * 【化5】

$$CH_2$$
 $C=C=O=CH_2CH_2=O=C=N=R^1=N=C=O=CH_2CH_2=O=C=C$
 CH_2
 $C=C=O=CH_2CH_2=O=C=C=C$
 CH_2
 CH_2

【0028】 ここで、Rは水素原子またはメチル基であ ※【0029】 り、そしてR¹は ※ 【化6】

$$-CH_{2}$$

【0030】で表わされる分子中にウレタン結合を有する多官能(メタ)アクリレートなどを挙げることができる。これらのうち、単官能性(メタ)アクリレートとしては、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチルのような(メタ)アクリル酸アルキル;2ーヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、1,3ージヒドロキシプロピルモノ(メタ)アクリレート、エリスリトールモノ(メタ)アクリレートのように水酸基含有(メタ)アクリレート;トリエチレングリコールモノメチルエーテル(メタ)アクリレート、トリエチレングリコー

【0030】で表わされる分子中にウレタン結合を有す ルモノ (メタ) アクリレートのように分子内にエチレンる多官能 (メタ) アクリレートなどを挙げることができ 40 グリコール鎖を有する (メタ) アクリレートなどが特にる。これらのうち、単官能性 (メタ) アクリレートとし 好ましく用いられる。

【0031】また、多官能性(メタ)アクリレートとしては、例えばトリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレートのような分子内にエチレングリコール鎖を有するジ(メタ)アクリレート、下記式(1)-a 【0032】 【化7】

$$\begin{array}{c}
\text{T1} \\
\text{CH}_2 \\
\text{C}-\text{C}-\text{O}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_m \\
\text{CH}_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_3 \\
\text{CH}_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_2 \\
\text{CH}_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_2 \\
\text{CH}_3
\end{array}$$

【0033】CCで、R、mおよびnの定義は式(1) * [0034] に同じである、で表わされる化合物、下記式(2)-a* [168]

...(2)-a

【0035】ととで、Rの定義は式(2)に同じであ **%**[0036] る、で表わされる化合物、下記式(3)-a

$$CH_2$$
 CH_3
 CH_3
 CH_2
 $C-C-O-CH_2CH_2O-C-N-CH_2-C-CH_2-CH_2CH_2-N-C-OCH_2CH_2-O-C-C$
 CH_3
 CH_3

...(3)-a

【0037】ととで、Rの定義は式(3)に同じであ る、などが特に好ましく用いられる。これらは単独で、 または2種類以上併用することができる。

【0038】また、分子内に酸性基を有する重合性モノ マーとしては、例えば(メタ)アクリル酸およびその無 水物、1,4-ジ(メタ) アクリロキシエチルピロメリ ット酸、6-(メタ)アクリロキシエチルナフタレン 1,2,6-トリカルボン酸、N-(メタ)アクリロイル 30 する重合性モノマーの配合量は、全重合性モノマー -p-アミノ安息香酸、N-(メタ)アクリロイル-o -アミノ安息香酸、N-(メタ)アクリロイル-m-ア ミノ安息香酸、N-(メタ)アクリロイル-5-アミノ サリチル酸、N-(メタ)アクリロイル-4-アミノサ リチル酸、4-(メタ)アクリロキシエチルトリメリッ ト酸およびその無水物、4-(メタ)アクリロキシブチ ルトリメリット酸およびその無水物、4-(メタ)アク リロキシヘキシルトリメリット酸およびその無水物、4 - (メタ) アクリロキシデシルトリメリット酸およびそ の無水物、2-(メタ)アクリロイルオキシ安息香酸、 3-(メタ)アクリロイルオキシ安息香酸、4-(メ タ) アクリロイルオキシ安息香酸、β-(メタ) アクリ ロイルオキシエチルハイドロジェンサクシネート、βー (メタ) アクリロイルオキシエチルハイドロジェンマレ エート、β-(メタ) アクリロイルオキシエチルハイド ロジェンフタレート、11-(メタ)アクリロイルオキ シー1,1-ウンデカンジカルボン酸、p-ビニル安息 香酸などのカルボン酸基またはその無水物を含有するモ ノマー: (2-(メタ)アクリロキシエチル)ホスホリ ック酸、(2-(メタ)アクリロキシエチルフェニル)

ホスホリック酸、10-(メタ)アクリロキシデシルホ スホリック酸などの燐酸基を含有するモノマー;また、 p-スチレンスルホン酸、2-アクリルアミド-2-メ チルプロパンスルホン酸などのスルホン酸基を含有する モノマーを挙げることができる。

【0039】とれらの酸性モノマーは単独であるいは組 み合わせて使用することができる。これら酸性基を含有

(a)を100重量部とした場合、2~20重量部が好 ましい。

【0040】本発明の接着剤組成物が含有する(メタ) アクリレート重合体(b)としては、例えばポリメチル (メタ)アクリレート、ポリエチル(メタ)アクリレー ト、メチル(メタ)アクリレート・エチル(メタ)アク リレート共重合体、メチル (メタ) アクリレート・ブチ ル(メタ)アクリレート共重合体、メチル(メタ)アク リレート・スチレン共重合体などの非架橋性ポリマー、 40 メチル (メタ) アクリレート・エチレングリコールジ (メタ) アクリレート共重合体、メチル (メタ) アクリ レート・トリエチレングリコールジ(メタ)アクリレー ト共重合体、(メタ)アクリル酸メチルとブタジエン系 モノマーとの共重合体などの架橋性ポリマーを挙げるこ とができる。また、(b)成分として、これらのアルキ ルメタクリレート系重合体で金属酸化物や金属塩をコー トした無機粒子を使用することも可能である。成分: (b)は成分(a)と予め混合して用いることもでき る。

50 【0041】本発明の接着剤組成物において、(a)成

• : • 13

分30~90重量部に対し、好ましくは(b)成分は0 ~55重量部および(c)成分は3~25重量部であ る。但し、(a)+(b)+(c)の合計は100重量 部である。本発明の接着剤組成物には、必要に応じ、無 機、有機の充填剤:有機複合フィラー:充填剤着色剤: ヒドロキノン類などの重合禁止剤を適量配合させること もできる。

【0042】本発明の接着剤組成物は、歯科用または外 科用に用いられる。本発明の接着剤組成物を歯科もしく は外科用に使用するにあっては、歯もしくは硬組織

(骨) に前処理を施すのが好ましい。前処理としては、 例えば酸性溶液による接着面のエッチング処理、ブライ マーによる接着面の改質処理あるいはエッチング能を有 するプライマーによる接着面のエッチングおよび改質処 理などを挙げることができる。エッチング処理に用いら れる酸性溶液としては、例えば5~60重量%のリン酸 水溶液、および10重量%のクエン酸と3重量%の塩化 第二鉄とを含む水溶液を挙げることができる。接着面の 改質処理に用いられるプライマーとしては、例えば20 ~50重量%の2-ヒドロキシエチル(メチル)アクリ 20 表1に示した組成により 実施例1~6、比較例1~4 レート、1,3-ジヒドロキシプロピルモノ(メタ)ア クリレートを含有する水溶液を挙げることができる。ま た、接着面のエッチングと改質処理に用いられるエッチ ング能を有するプライマーとしては、例えば有機酸(酸 性基を有するモノマーを含む)と、脱灰した歯質を改質 し、歯質への接着剤組成物の拡散を促進する成分とを含 有する水溶液などが好ましく用いられる。歯質への接着 剤組成物の拡散を促進する成分としては、例えばアルキ レングリコール、ポリアルキレングリコール、2-ヒド ロキシエチル (メタ) アクリレート、1,3-ジヒドロ キシプロピルモノ (メタ) アクリレートなどの水酸基含 有モノマーあるいはポリエチレングリコール(メタ)ア クリレートなどを挙げることができる。

【0043】本発明の開始剤とそれを用いた接着組成物 は、生体組織とよい親和性を有し、生体組織の接着修 復、例えば歯牙の接着修復、軟組織創傷部の保護または 外科処置時の接着固定などに好適である。

[0044]

【実施例】以下、本発明を実施例により説明するが、本 発明がこれらの実施例に限定されるものではない。な お、以下で用いる略号はそれぞれ次の化合物を表す。 p-MMA/BuMA:メタクリル酸メチルとメタクリ ル酸ブチルとの共重合物(分子量12万、粒径68μ m、MMA含量約25重量%、藤倉化成(株)製) p-MMA/i-BuMA:メタクリル酸メチルとメタ クリル酸イソブチルとの共重合物(分子量35万、粒径) 0.7μ、綜研化学(株)製)

14

TBB・〇:部分酸化トリブチルホウ素(サンメディカ ル(株)社製、酸素付加量 トリブチルホウ素 1 モルに 対し約0.5モル)

MMA:メタクリル酸メチル(和光純菜(株)製、特 級)

4-META:4-メタクリロキシエチルトリメリット 酸無水物(サンメディカル(株)社製)

p-MMA:ポリメチルメタクリレート粉末(数平均分) 子量40万、平均粒径約25μm、サンメディカル 10 (株)社製)

【0045】実施例1~6および比較例1~4

(1)重合開始剤組成物の調製

窒素ボックス中、テフロン攪拌子を備えた栓付き三角フ ラスコに所定量のTBB・O、溶媒(およびTBB・O に不活性なオリゴマーあるいはポリマー)を入れ、均一 な溶液あるいはペーストになるまで攪拌した。得られた 重合開始剤組成物を窒素雰囲気中、容量1m1、針内径 0.3 mmのシリンジに充填した。

(2) 重合開始剤組成物の性能

の各種試験を実施した。結果を表1に示した。また、 各種試験は次のように行った。

【0046】発火試験:重合開始剤組成物を室温で、濾 紙上に0.5m1あるいはティッシュペーパー上に10 滴(約0.08g)滴下し、発煙、焦げ、発火の状況を 観察した。

流動性試験:シリンジから重合開始剤組成物を滴下して 流動性を目視判定した。

流動性良好:一滴ずつ滴下

30 流動性不良;液滴が連なって滴下 活性試験(硬化時間の測定):

> (1) ダッペンディッシュに23±2℃で、MMA/4 -META=95/5 (重量比) からなる重合性モノマ -16滴(0.32g)、重合開始剤組成物4滴(0.0 2ないし0.03g)を取り、p-MMA0.36gを加 えて10秒間軽く混和し、レジン泥とする。

> (2) ガラス板にワセリンを薄く塗布し、同様にワセリ ンを薄く塗布したテフロンリング (外径13mm、内径 10 mm、厚み5 mm)を乗せ、レジン泥を流し込む。

40 (3) 混和開始後30秒以内に、温度37±2°C、湿度 100%の定温器内に移し、ビガー針を試験体の面に静 かに落とし、針跡がつくかどうかを調べる。混和を開始 してから試験体に針跡がつかなくなるまでの時間を硬化 時間とする。

[0047]

【表1】

						然	-X19 4	死人に対する女生性			
	組成(重量比)	年秋	流動性	和	延	抗與1		(15)	試験2		殿の福
					郑便(焦げ	淡	発揮	焦げ	発	
实施例1	TBB·0/721/=54/30	無色液体	弧	挺	+	١	-	+	1	1	55700₹5
实施例2	TBB-0/717EF 0777=54/30	無色液体	闽	奼	+	ı	[+	ı	1	5533084
実施例3	TBB-0/首持数14%=54/30	無色液体	팺	红	+	. 1	J	+	1	1	5分30秒
実施例4	TBB-0/^+\$/=54/30	無色液体	斑	好	+	ı	ı	+	_		65300£9
実飾例5	TBB-0/7217/p-(MA/Bulk)=54/30/16	無色ペースト(顕微鏡観察)	良	¥F.	. [ı	1	_	I	ı	5970013
実飾例6	TBB-0/7211/p-044/i-Bull)=54/30/16	無色ペースト (取成的観察)	良	ğ.	[ı	1	1	1	-	55300€9
比較例1	TBB-0	無色液体	戽	奸	+	+	+	+	+	+	4分50秒
比較例2	TBB-0/p-(MNA/BUNA)=54/16	無色ペースト	K	包	+	_	ī	+	+	_	5分30科
H#X#13	TBB·0/p-0000/i-Bund)=54/16	無色ペースト	*	良	+	ı	1	+	+	_	5330Eb
比較例4	TBB-0/941/=54/16	無色ペースト	X	與	+	+	l	+	+	_	6530089
試験1: 途	e試験1:減無 (whatman, NO.3) に滴下、試験2:ティッ	イッシュペーパーに滴下、発煙/焦げ/発火あり:+、発煙/烘げ/発火なし	년 년	極	発揮	無呼	発大あ): +.	発揮	無げ/	きない:

【0048】実施例7

(1)注水下、午前歯の唇面側を切削して象牙質面を出 し、600番のエメリー紙で研磨して接着面を形成し た。この接着面を、乾燥した後、10重量%のクエン酸 し、水洗10秒、エアブロー乾燥15秒間行い、その後 直径4mmの円孔の空いたセロハンテープを接着面に貼 付して接着面積を規定した。

(2) ダッベンティッシュにMMA/4-META=95/5 (重量比) からなる重合性モノマー4滴(0.3) 2g)、実施例5の重合開始剤組成物1滴(0.007 g)を取り、p-MMAO.07gとZrO₂微粒子(平 均粒径約5μm、約3重量%のPMMAで表面コートし たもの) 0.07gを加えて10秒間軽く混和し、レジ

ン泥とする。

(3) とのレジン泥を(1) で準備した接着面に塗布し て、アクリル棒を接着し、接着試験用サンプルとした。 接着試験用サンブルを30分間室温に放置し、さらに3 と3%の塩化鉄とを含むエッチング溶液で10秒間処理 40 7℃の蒸留水中に24時間浸漬した後、引張り試験を行 い、アクリル棒と歯質との接着強さを測定した。接着強 さは5回の試験片で測定した値の平均値である。接着強 さは12.8MPaであった。

[0049]

【発明の効果】本発明によれば、発火に対する安全性・ 流動性・重合活性に優れた有機ホウ素系重合開始剤組成 物が得られ、安全性、操作性、接着性および経済性に優 れた歯科用あるいは外科用接着剤が得られる。

フロントページの続き

(72)発明者 細美 靖和滋賀県守山市古高町 571-2 サンメディカル株式会社内

.

: